



ELAM



FAW

IMPULSAMOS EL FUTURO



LA FUERZA
PARA CRECER



FICHA TÉCNICA

ELAM 1607D



VEHÍCULOS LIGEROS ELAM 1607D

IMPULSAMOS EL FUTURO

TRACCIÓN
4x2
TRASERA



FICHA TÉCNICA

MOTOR WEICHAİ WP4.1Q160E50

TIPO	4 cilindros en línea con turbocargador e intercooler; inyección electrónica Common Rail Bosch
COMBUSTIBLE	Diesel
DESPLAZAMIENTO	4,088cc
POTENCIA	160hp@2,600rpm
TORQUE	384lb-pie@1,200-1,800rpm
NORMA DE EMISIONES	EURO V

TRANSMISIÓN

TIPO	WLY 6TS55 manual de 6 velocidades con sobremarcha y 1 reversa
RELACIÓN DE LA TRANSMISIÓN	1a: 6.158. 2a: 3.826 3a: 2.224. 4a: 1.361. 5a: 1.000 6a:0.768
RELACIÓN DE REVERSA	5.708
EMBRAGUE	Monodisco tipo seco de accionamiento hidroneumático
TRACCIÓN	Trasera (4x2)
RELACIÓN DE EJE TRASERO	4.875
TOMA DE FUERZA	Con ranura para toma de fuerza

DIRECCIÓN

TIPO	Hidráulica, de tornillo sin fin
------	---------------------------------

FRENOS

TIPO	Neumáticos, Delanteros de Tambor/Traseros de Tambor, Freno de mano neumático
ASISTENCIAS	ABS WABCO
FRENO AUXILIAR	Freno de escape

SUSPENSIÓN

DELANTERA	Mecánica con muelles de 7 hojas semielípticas
TRASERA	Mecánica con muelles de 10 hojas semielípticas de carga y 3 de sobrecarga

CAPACIDAD DE EJES

EJE DELANTERO	3,850Kg
EJE TRASERO	7,150Kg

CAPACIDAD DE TANQUES

COMBUSTIBLE	150LTanque de aluminio
UREA	15L

SISTEMA ELÉCTRICO

VOLTAJE NOMINAL	24V
AMPERAJE DE ALTERNADOR	55A
BATERÍAS	2 (conectadas en serie)

LLANTAS Y RINES

LLANTA	245/70 R19.5
RINES	6.00 x 19.5 de acero
RODADO TRASERO	Doble

EQUIPAMIENTO DE SERIE

EXTERIOR DE CABINA	INTERIOR DE CABINA Y CONFORT	SEGURIDAD
<ul style="list-style-type: none"> Faros de niebla Espejos laterales convexos Espejo auxiliar del lado del conductor 	<ul style="list-style-type: none"> Aire acondicionado Radio con USB, MP3, auxiliar, bluetooth, lector de tarjetas SD y dos bocinas Eleva vidrios eléctricos Cierre centralizado de puertas y ventanas con control remoto Controles de audio y llamadas telefónicas en el volante Toma de corriente de 12V Volante regulable en altura y profundidad Control de velocidad crucero 	<ul style="list-style-type: none"> Cinturones de seguridad de 3 puntos Freno de escape Frenos con ABS Alarma de reversa

CAPACIDADES Y PRESTACIONES

PESO BRUTO VEHÍCULAR	11,000Kg
PESO VEHÍCULAR	3,360Kg
CAPACIDAD DE CARGA	7,640Kg
VELOCIDAD MÁXIMA	107Km/h

DIMENSIONES

LARGO TOTAL	7,430mm
ANCHO DE CABINA	2,010mm
ALTURA DE CABINA	2,310mm
DISTANCIA ENTRE EJES	4,200mm
ANCHO DE ENTREPIEDAS DELANTERA	1,616mm
ANCHO DE ENTREPIEDAS TRASERA	1,600mm
VOLADO DELANTERO	1,150mm
VOLADO TRASERO	2,080mm
MEDIDAS CARROZABLES (largo*ancho*alto)	Desde 2,500mm hasta 5,850mm





Comprometidos con
el medio ambiente



IMPULSAMOS EL FUTURO

ENSAMBLADOS
EN
MÉXICO

 
EQUIPADOS DE FÁBRICA
GRAN CAPACIDAD

CARRETERA O CIUDAD
TU ALIADO
TODO TERRENO

faw.mx