



ELAM



FAW

IMPULSAMOS EL FUTURO



LA FUERZA
PARA CRECER



FICHA TÉCNICA

ELAM 1605D



VEHÍCULOS LIGEROS ELAM 1605D

IMPULSAMOS EL FUTURO

TRACCIÓN
4x2
TRASERA



FICHA TÉCNICA

MOTOR WEICHAH WP3NQ160E50

TIPO	4 cilindros en línea con turbocargador e intercooler; inyección electrónica Common Rail Bosch
COMBUSTIBLE	Diesel
DESPLAZAMIENTO	2,970cc
POTENCIA	160hp@3,000rpm
TORQUE	354lb-pie@1,400-2,300rpm
NORMA DE EMISIONES	EURO V

TRANSMISIÓN

TIPO	WLY 6TS55 manual de 6 velocidades con sobremarcha y 1 reversa
RELACIÓN DE LA TRANSMISIÓN	1a: 6.158. 2a: 3.826 3a: 2.224. 4a: 1.361. 5a: 1.000. 6a: 0.786
RELACIÓN DE REVERSA	5.708
EMBRAGUE	Monodisco tipo seco de accionamiento hidroneumático
TRACCIÓN	Trasera (4X2)
RELACIÓN DE EJE TRASERO	4.333
TOMA DE FUERZA	Con ranura para toma de fuerza

DIRECCIÓN

TIPO	Hidráulica, de tornillo sin fin
------	---------------------------------

FRENOS

TIPO	Neumáticos, Delanteros de Tambor/Traseros de Tambor, Freno de mano neumático
ASISTENCIAS	ABS WABCO
FRENO AUXILIAR	Freno de escape

SUSPENSIÓN

DELANTERA	Mecánica con muelles de 3 hojas semielípticas
TRASERA	Mecánica de muelles de 10 hojas semielípticas de carga y 4 de sobrecarga

CAPACIDAD DE EJES

EJE DELANTERO	2,400Kg
EJE TRASERO	6,000Kg

CAPACIDAD DE TANQUES

COMBUSTIBLE	200LTanque de aluminio
UREA	15L

SISTEMA ELÉCTRICO

VOLTAJE NOMINAL	24V
AMPERAJE DE ALTERNADOR	80A
BATERÍAS	2 (conectadas en serie)

LLANTAS Y RINES

LLANTA	215/75 R17.5
RINES	6.00 x 17.5 de acero
RODADO TRASERO	Doble

EQUIPAMIENTO DE SERIE

EXTERIOR DE CABINA	INTERIOR DE CABINA Y CONFORT	SEGURIDAD
<ul style="list-style-type: none"> Faros de niebla Espejos laterales convexos Espejo auxiliar del lado del conductor 	<ul style="list-style-type: none"> Aire acondicionado Radio con USB, MP3, auxiliar, bluetooth, lector de tarjetas SD y dos bocinas Eleva vidrios eléctricos Cierre centralizado de puertas y ventanas con control remoto Controles de audio y llamadas telefónicas en el volante Toma de corriente de 12V Volante regulable en altura y profundidad Control de velocidad crucero 	<ul style="list-style-type: none"> Cinturones de seguridad de 3 puntos Freno de escape Frenos con ABS Alarma de reversa

CAPACIDADES Y PRESTACIONES

PESO BRUTO VEHÍCULAR	8,400Kg
PESO VEHÍCULAR	3,020Kg
CAPACIDAD DE CARGA	5,380Kg
RADIO DE GIRO	16.2m
VELOCIDAD MÁXIMA	118Km/h

DIMENSIONES

LARGO TOTAL	6,885mm
ANCHO DE CABINA	2,010mm
ALTURA DE CABINA	2,405mm
DISTANCIA ENTRE EJES	3,900mm
ANCHO DE ENTREPIEDAS DELANTERA	1,758mm
ANCHO DE ENTREPIEDAS TRASERA	1,740mm
VOLADO DELANTERO	1,160mm
VOLADO TRASERO	1,825mm
MEDIDAS CARROZABLES (largo*ancho*alto)	Desde 2,400mm hasta 5,600mm





Comprometidos con
el medio ambiente



IMPULSAMOS EL FUTURO

ENSAMBLADOS
EN
MÉXICO

 
EQUIPADOS DE FÁBRICA
GRAN CAPACIDAD

CARRETERA O CIUDAD
TU ALIADO
TODO TERRENO

faw.mx