



ELAM



FAW

IMPULSAMOS EL FUTURO



POTENCIA PARA
EL FUTURO



FICHA TÉCNICA

JK6 2412D



VEHÍCULOS LIGEROS
JK6 2412D
IMPULSAMOS EL FUTURO

TRACCIÓN
4x2
TRASERA



FICHA TÉCNICA

MOTOR CUMMINS ISD245 50

TIPO	6 cilindros en línea con turbocargador e intercooler; inyección electrónica Common Rail
COMBUSTIBLE	Diesel
DESPLAZAMIENTO	6,700cc
POTENCIA	245hp@2,500rpm
TORQUE	700lb-pie@1,200-1,700rpm
NORMA DE EMISIONES	EURO V

TRANSMISIÓN

TIPO	Marca FAST modelo 8JSX95TC manual de 8 velocidades sincronizadas y con sobremarcha; 2 velocidades de reversa
RELACIÓN DE LA TRANSMISIÓN	1a: 7.31; 2a: 5.47; 3a: 3.75; 4a: 2.81; 5a: 1.95; 6a: 1.46; 7a: 1.00; 8a: 0.75
RELACIÓN DE REVERSA	R1: 7.31. R2: 1.95
EMBRAGUE	Monodisco tipo seco, de accionamiento hidroneumático con muelle de diafragma
TRACCIÓN	Trasera (4X2)
RELACIÓN DE EJE TRASERO	4.333
TOMA DE FUERZA	Con ranura para toma de fuerza

DIRECCIÓN

TIPO	Hidráulica, de tornillo sin fin
------	---------------------------------

FRENOS

TIPO	Neumáticos de tambor
ASISTENCIAS	ABS WABCO
FRENO AUXILIAR	Freno de escape

SUSPENSIÓN

DELANTERA	Mecánica con muelles de 7 hojas semielípticas
TRASERA	Mecánica con muelles de 7 hojas semielípticas de carga y 3 de sobrecarga

CAPACIDAD DE EJES

EJE DELANTERO	6,500Kg
EJE TRASERO	11,500Kg

CAPACIDAD DE TANQUES

COMBUSTIBLE	300LTanque de aluminio
UREA	35L

SISTEMA ELÉCTRICO

VOLTAJE NOMINAL	24V
AMPERAJE DE ALTERNADOR	70A
BATERÍAS	2 (conectadas en serie)

LLANTAS Y RINES

LLANTA	275/80R22.5
RINES	10x22.5
RODADO TRASERO	Doble

EQUIPAMIENTO DE SERIE

EXTERIOR DE CABINA	INTERIOR DE CABINA Y CONFORT	SEGURIDAD
<ul style="list-style-type: none"> Cabina completamente flotante Deflector de aire Espejos auxiliares 	<ul style="list-style-type: none"> Cama de descanso 3 asientos en cabina Asiento de conductor Grammer con suspensión de aire Aire acondicionado Eleva vidrios eléctrico Cierre centralizado Radio con USB Control crucero Mandos al volante 	<ul style="list-style-type: none"> Cinturones de seguridad de 3 puntos Freno de escape; frenos con ABS Alarma de reversa

CAPACIDADES Y PRESTACIONES

PESO BRUTO VEHÍCULAR	18,000Kg
PESO VEHÍCULAR	5,100Kg
CAPACIDAD DE CARGA	12,900Kg
HABILIDAD DE PENDIENTE	28%
RADIO DE GIRO	≤18.2m

DIMENSIONES

LARGO TOTAL	9,210mm
ANCHO DE CABINA	2,380mm
ALTURA DE CABINA	2,780mm
DISTANCIA ENTRE EJES	5,300mm
ANCHO DE ENTREVIA DELANTERA	1,950mm
ANCHO DE ENTREVIA TRASERA	1,860mm
VOLADO DELANTERO	1,410mm
VOLADO TRASERO	2,500mm
MEDIDAS CARROZABLES (largo*ancho*alto)	Desde 2,600mm hasta 7,100mm



GARANTÍA
2 años sin límite de kilometraje



Comprometidos con
el medio ambiente



IMPULSAMOS EL FUTURO

ENSAMBLADOS
EN
MÉXICO

 
EQUIPADOS DE FÁBRICA
GRAN CAPACIDAD

CARRETERA O CIUDAD
TU ALIADO
TODO TERRENO

faw.mx